



NEW HOLLAND G6000

G6030 | G6035



DE BETROUWBAARHEID VAN NEW HOLLAND IS STANDAARD

De G6030 en G6035 commerciële maaiers, die speciaal voor veeleisende aannemers, onderhoudspersoneel van snelwegen en gemeentelijke groendiensten gemaakt werden, combineren een sterke constructie en lage bedrijfskosten met uitmuntend comfort en veiligheid. De G6000-maaiers zijn uitgerust met een standaard opklapbaar ROPS-frame en kunnen tevens met een door de dealer geïnstalleerde cabine voor alle weersomstandigheden uitgerust worden. Met een uitstekend zicht, een briljante tractie en een excellente manoeuvreerbaarheid is de G6000-maaier de eerste keuze voor professionals.



GEbruIKSGEMAK

De G6000-maaiers zijn erg gebruiksvriendelijk. De hydrostatische transmissie heeft een laag versnellingsbereik voor precieze controle in zware omstandigheden en een hoog bereik voor licht maaierwerk en transport. De hydrostatische bedieningspedalen werden geplaatst in functie van comfort en gebruiksgemak. Richtings- of snelheidsveranderingen verlopen snel en vlot.

COMFORT DE DAG DOOR

Volgens New Holland kan een bestuurder pas productief werken als hij comfortabel kan werken. De deluxe-zetel en de stuurkolom zijn beide gemakkelijk verstelbaar voor een ideale rijpositie. Een bijkomende elektrische aansluiting voor een mobiele telefoon, radio of zwaailicht is standaard en er is ook een handige bekerhouder voorzien. Als optie is ook een zonnedak verkrijgbaar.



GEPOSITIONEERD VOOR EVENWICHT EN KOELE WERKING

De motor van de G6000 ligt onder de motorkap uit één stuk en werd gemonteerd in functie van een perfect evenwicht en ideale koeling. Al de hitte van de motor stroomt langs de achterkant naar buiten. De koellucht wordt aan de voorzijde naar binnen gezogen en circuleert door het bestuurdersplatform. Dat verbetert het bestuurderscomfort en optimaliseert de doeltreffendheid van de koeling.



HYDRAULISCHE GEWICHTSVERPLAATSING

Het gewicht van het maaidek wordt zo verplaatst dat het door de aandrijfwielen van de motor gedragen wordt. Dit zorgt ervoor dat het dek 'zweeft' en de bodemcontouren kan volgen zonder het gras kaal te maaien. Dit verbetert de tractie en de stabiliteit, in het bijzonder op hellingen.



SENSITRAK LEVERT VIERWIELAANDRIJVING OP AANVRAAG

Het New Holland Sensittrak-tractiemanagement controleert het snelheidsverschil tussen voor- en achterwielen. Wanneer het systeem detecteert dat de voorwielen gaan slippen, wordt het vermogen automatisch naar de achterwielen geleid. Het systeem vermindert wielslip zonder afbreuk te doen aan de manoeuvreerbaarheid. De bestuurder kan een permanente 4WD of een manuele vergrendeling van het differentieelslot op de vooras selecteren, wat de tractie nog meer bevordert.



EENVOUDIG EN VEILIG, ROBUUST EN VEELZIJDIG

Het aftakasaandrijfsysteem werd ontworpen om de aandrijving uit te schakelen vanaf het moment dat het maaibord in de transportpositie gebracht wordt. Hulpstukken zoals borstels kunnen eveneens door G6000-maaiers worden aangedreven. De hydraulische meervoudige plaatkoppeling zorgt ervoor dat de bestuurder progressief het vermogen naar het hulpstuk kan overbrengen. Dit zorgt voor een vlotte overdracht van vermogen terwijl het hulpstuk en de aftakasaandrijflijn worden beschermd.

G6000 MAAIDEKKEN

ZIJ- OF ACHTERLOSSENDE MAAIDEKKEN

U kunt kiezen tussen New Holland-dekken van 1,52 m en 1,82 m met zij- of achteruitworp. Ze zijn geschikt om het gras zowel lang als op normale lengte te maaien. Ze werden voor een verfijnde afwerking ontworpen; de maaihoogte kan van 25 tot 115 mm versteld worden.

HEBT U EEN MULCHMAAIER NODIG? GEEN PROBLEEM

Op de losdekken achteraan kan een mulchkit gemonteerd worden. De mulchmessen werden ontworpen om het snoeisel op een agressieve manier te hakselen. De messen zijn uiterst geschikt voor regelmatig onderhouden gras en helpen de vochtigheid in droge omstandigheden op peil te houden.



Zijlossende dekken bieden u de keuze tussen afvoer naar achter via een geïntegreerde collector, of het wegblazen van het snoeisel naar de zijkant.

Maaidekken met achteruitworp zijn de ideale keuze wanneer gemaaid wordt naast verharde oppervlakten, geparkeerde wagens of naast terreinen met toegang voor derden. Ze laten een gelijkmatige verspreiding van het snoeisel over de volledige snijbreedte toe.

SPECIFICATIES

	G6030	G6035
Motor		
Aantal cilinders / aanzuiging / ventielen / emissieniveau	3 / NA / 2V / Tier III	3 / NA / 2V / Tier III
Goedgekeurd biodieselmengsel	B5*	B5*
Cilinderinhoud (cm ³)	1496	1662
Nominaal vermogen @ 2700 tpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	22,4/30	26,8/36
Inhoud brandstoftank (liter)	50,5	50,5
Transmissie		
Dubbel bereik hydrostatisch	●	●
Minimale voorwaartse snelheid / maximale snelheid (km/u)	0 / 24,5	0 / 24,5
Minimale achterwaartse snelheid / maximale snelheid (km/u)	0 / 15,8	0 / 15,8
Bediening vooruit/achteruit	Twee aparte voetpedalen	Twee aparte voetpedalen
Cruise control	●	●
Elektrisch systeem		
Alternator / accu (Amp / Volt)	40 / 12	40 / 12
Assen		
4WD achteras met Sensitrak-systeem	○	○
Stuurhoek (°)	53	53
Differentieelslot	●	●
Hydraulica		
Hoofdpompdebiet / pompdruk (l/min/bar)	49,1 / 343	49,1 / 343
Stuurpompdebiet / optionele regelventielen (l/min / Aantal)	13,2 / 2	13,2 / 2
Banden (V / A)		20x8,0-10 / 24x13,00-12
Aftakas		
Toerental frontaftakas @ nominaal motortoerental (tpm)	2209	2209
Remmen		
Oliebadremsysteem	●	●
Afmetingen		
Wielbasis / minimale totale breedte (mm)	1250 / 1305	1250 / 1305
Hoogte tot bovenkant Rops (Op / neergeklapt) (mm)	1935 / 1333	1935 / 1333
Minimale bodemvrijheid (mm)	150	150
Spoorinstelling vooraan / achteraan (mm)	1014 / 995	1014 / 995
Minimumgewicht (kg)	755	770
1,52 m / 1,82 m maaidekgewichten (zij- en achterlossend) (kg)	190 / 230	190 / 230

Nationale beperkingen van toepassing ● Standaard ○ Optioneel – Niet beschikbaar * Voorwaarden van toepassing



DE SPECIALIST VOOR UW SUCCES

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.

Bezoek onze website: www.newholland.com

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 12/08 - TP01 - (Turijn) - 80021/NLO

BIJ UW DEALER

